



# FICHA TÉCNICA

## CARACTERÍSTICAS Beaver® Wrap



Cores vívidas com acabamento exclusivo



Tecnologia adesiva única a base de solvente



Boa conformidade em superfícies irregulares



Durabilidade de **ATÉ 5 ANOS**



Boa resistência a UV, temperatura, umidade e salinidade



Tecnologia anti-bolhas **Beaver B-FREE®**

## INSTRUÇÕES DE USO

- Temperatura de trabalho: **15-25°C**
- Umidade de trabalho: **40-80%**
- Limpeza: **Superfície limpa, sem poeira visível e partículas suspensas.**
- Recomenda-se o uso moderado de soprador térmico, mantendo distância adequada de 30 a 45cm para preservar a característica física de alto brilho

### IMPORTANTE!

Todos os vinhos são destinados a uso profissional. Reclamações ou devoluções decorrentes de instalações/aplicações realizadas por clientes finais ou profissionais sem experiência comprovada não serão aceitas.





## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Revestimento de Proteção: **PET (liner de proteção frontal)**
- Camada Frontal: **Filmes de PVC + revestimento colorido de 120-150 $\mu$ m (espessura)**
- Cola: **Especial personalizada a base de solvente**
- Espessura do filme: **0,13mm**
- Espessura do filme com liner: **0,30mm**
- Filme: **Vinil Super Calandrado Multicamadas**
- Adesivo: **Solvente, reposicionável com tecnologia Beaver B-FREE<sup>®</sup> (anti-bolhas)**
- Liner: **PET HD 150mm**
- Aplicação: **Superfícies lisas ou com curvas moderadas**
- Pós aquecimento: **94° - 102°**
- Largura: **1,52 metros**
- Comprimento: **17,5 metros**
- O material é resistente à maioria dos produtos químicos (**ácidos leves, álcool, óleos, soluções salinas, etc**)



## ARMAZENAMENTO

- Condições de Armazenamento: **Temperatura de 25 $\pm$ 5°C, Umidade Relativa de 50 $\pm$ 15%**
- Manter em embalagem original e selada, **evitando luz solar direta e fontes de calor**



## GARANTIA

### 2 anos de garantia

- Vida Útil: até 5 anos
- Cobertura de Garantia: **Descamação do revestimento, formação de bolhas na camada adesiva e perda de brilho**

## CUIDADOS

**Lavagem à mão:** Recomenda-se lavar o veículo à mão com produtos automotivos de qualidade e mão de obra especializada. Evitar lavagens automáticas com escovas rotativas e Lavagem a seco

**Remoção de contaminantes:** É essencial remover contaminantes como excrementos de pássaros, seiva de árvores e poeira usando métodos suaves e produtos específicos, para evitar danos no produto.

**Restauração do filme:** Ao limpar e cuidar do envelopamento, é importante adotar o uso de ceras ou selantes cerâmicos adequados para envelopamento, garantindo maior integridade e resistência do produto à longo prazo.

## OBSERVAÇÕES

- Variações sutis de cor podem ocorrer entre lotes, recomenda-se evitar o uso de lotes diferentes para a mesma aplicação
- Evite lavar o carro na primeira semana após a aplicação da película. Também evite exposição contínua à chuva
- Evite o uso de calor e tensionamento, para que o material mantenha sua forma linear e seu alto brilho, evitando ofuscamento da película



ELEVE O NÍVEL DO SEU  
ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO!

